






## Уважаемые коллеги!


- Рад представить ОАО «Витебскдрев» - активно развивающееся современное предприятие, успешно работающее на рынке деревообрабатывающей промышленности.
- Мы ставим перед собой задачи для достижения самых высоких целей в разрезе постоянно растущих требований клиентов к срокам, качеству, ассортименту выпускаемой продукции, совершенству документооборота, а также соответствию республиканским и международным стандартам.
- Мы открыты для каждого клиента и строим деловые отношения на условиях взаимовыгодного сотрудничества и уважения друг к другу.

**Юрий Дойлин**  
*генеральный директор*  
**ОАО «Витебскдрев»**

# ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ



# ГЕОГРАФИЯ ПОСТАВОК



## Экспорт


- |                        |            |                   |                 |             |             |
|------------------------|------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1 Российская Федерация | 6 Словакия | 11 Великобритания | 16 Туркменистан | 21 Латвия   | 26 Германия |
| 2 Азербайджан          | 7 Греция   | 12 Ливан          | 17 Кыргызстан   | 22 Литва    | 27 Чехия    |
| 3 Таджикистан          | 8 Израиль  | 13 Турция         | 18 Грузия       | 23 Эстония  | 28 Польша   |
| 4 Афганистан           | 9 Египет   | 14 Бельгия        | 19 Молдова      | 24 Венгрия  | 29 Украина  |
| 5 Нидерланды           | 10 Иран    | 15 Казахстан      | 20 Узбекистан   | 25 Ирландия |             |

# ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ MDF


➤ Производственная  
мощность составляет

**320**  
м<sup>3</sup>/сутки

➤ Формат плиты



➤ Оборудование





# ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА СРЕДНЕЙ ПЛОТНОСТИ MDF

## ➤ Физико-механические показатели MDF



Предел прочности при изгибе, МПа  
– от 23 до 17



Разбухание по толщине за 24 часа, %  
– от 35 до 8



Плотность, кг/м<sup>3</sup> – от 650 до 900



Влажность, % - от 4 до 11

## ➤ MDF облицованная



Рабочая программа  
«Шаттдекор» (Россия)

## ➤ Структура поверхности

- ✓ Шагрень
- ✓ Глянец
- ✓ Полумат
- ✓ Древесные поры

# НОРМА УПАКОВКИ MDF

## Условные обозначения:

- 1 – стопа плит
- 2 – нижний защитный лист
- 3 – верхний защитный лист
- 4 – продольные пояса полипропиленовой ленты
- 5 – поперечные пояса полипропиленовой ленты
- 6 – уголки упаковочные
- 7 – обкладки из ДВП



Вид сбоку



Вид сверху



**34-35**

пачек  
в зависимости  
от  
грузоподъёмности  
вагона

**11** пачек  
(8 – 10 мм)



**12** пачек  
(12 – 44 мм)



Толщина, мм

Количество листов  
в паллете, шт.  
Объём паллеты, м<sup>3</sup>



# ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНЫЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ

- Производственная  
мощность составляет

**200 000**

м<sup>2</sup>/сутки



- Размер панели



- ✓ Верхний защитный слой (оверлей)
- ✓ Декоративный слой
- ✓ Несущий слой (плита ХДФ)
- ✓ Нижний компенсирующий слой

- Оборудование

**celaschi**

**срс**



# ПОКРЫТИЯ НАПОЛЬНЫЕ ЛАМИНИРОВАННЫЕ

## ➤ Норма упаковки

Класс	Количество	Длина	Ширина	Толщина	Площадь	Вес	Паллета
32(АС4)	8 панелей	1208 мм	190 мм	8 мм	1,8362 м <sup>2</sup>	14 кг	60 упаковок

## ➤ Норма загрузки в еврофуру

Размер, мм	Кол-во в пачке, шт/м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	Кол-во пачек в поддоне	Объем поддона м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	Размер поддона ДхШхВ, мм	Вес поддона, кг	Кол-во поддонов в еврофуре	Общий объем загрузки, м <sup>2</sup> /м <sup>3</sup>	Вес брутто, кг
1208x190x8	8/1,8362/ 0,0147	60	110,1720/ 0,8820	1200x1004x716	960	22	2423,784/ 19,4040	21 120

# ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА ДВП

- Производственная  
мощность составляет

**1 000 000**  
м<sup>2</sup>/месяц

- Формат плиты



- Оборудование



# ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТАЯ ПЛИТА

## ДВП

### ➤ Физико-механические показатели ДВП



Предел прочности при изгибе, МПа  
– не менее 38



Разбухание по толщине за 2 часа, %  
– не выше 20



Плотность, кг/м<sup>3</sup> – от 930 до 1000



Влажность, % - от 5 до 10

### ➤ Норма загрузки в транспортных средствах


✓ В железнодорожном крытом двухдверном вагоне

3,2 мм. – 5 000 листов – 23 332,5 м<sup>2</sup> (неупакованная)

2,5 мм. – 6 000 листов – 27 999 м<sup>2</sup> (неупакованная)

3,2 мм. – 4 800 листов – 22 399,2 м<sup>2</sup> (упакованная)

✓ В еврофуре



11 пачек по 150 листов – 7 699,727 м<sup>2</sup>

# ПИЛОМАТЕРИАЛЫ, ПОДДОНЫ, ДЕТАЛИ ПРОФИЛЬНЫЕ

- Пиломатериалы хвойные и лиственные различных сечений и длин



- Поддоны плоские деревянные и крышки поддонов



- Поручень  
26x54 мм.  
26x75 мм.



- Плинтус  
33x35 мм.  
36x36 мм.



- Доска пола  
толщина – 21, 27, 35 мм.



- Обшивка  
(имитация бруса, блокхаус)  
толщина – 12, 16, 18, 20, 22, 27 мм.



- Дверная коробка с наплавом и без наплава 45x74 мм.



- Наличник  
13x44 мм.  
13x74 мм.





**КАЧЕСТВО**

**СОВМЕСТИМОСТЬ**

**СОВЕРШЕНСТВО**